SoundGuard
Настоящая звукоизоляция

ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: 8 800 100-44-52 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

Бескаркасная система звукоизоляции потолка «Gipslock 40»

Бескаркасная система звукоизоляции потолка «Gipslock 40» – бескаркасное решение, основанное на применении комбинированной трехслойной панели Gipslock 40 и звукоизоляционного гипсокартонного листа Gipsofon, что упрощает процесс монтажа. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных и загородных домах, а также в нежилых помещениях.



Технические характеристики

52,5	52-66*	15-18*
Толщина системы, мм	Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции Rw, дБ	Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔRw, дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.

Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционная панель SoundGuard Gipslock 40 (с комплектом крепежа)	1,2 м²
Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon	1,05 м²
Виброакустический герметик SoundGuard	0,16 л
Лента виброизоляционная SoundGuard VibroTape 60	1,3 п.м.
Анкер SoundGuard 8x92	3,4 шт.

